

UNV3-02

Универсальный
станок для ковки



Размер упаковки 1270x670x1550 мм
Вес 482/572 кг

Выполняемые операции



Гибка завитков

квадрат - max 16x16 мм;
полоса - max 30x10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба квад. - max 20x20x1,5 мм



Скручивание

квадрат - max 16x16 мм;
полоса - max 30x10 мм



«Корзинка»

квадрат - max 8x8 мм;
пруток - max Ø8 мм



Гибка колец

пруток - max Ø14мм;
квадрат - max 14x14 мм;
полоса - max 20x6 мм



Окончание «лапка»

квадрат - max 14x14 мм



Накатка трубы

квадратная труба - max 20x20 мм



Гибка дуги

полоса верт. - max 40x6 мм;
полоса - max 30x10 мм;
квадрат - max 20x20 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба круглая - max Ø30 мм;
труба профильная - max 50x30x2 мм

Комплектация

- блок формовки «лапок» и проката профильной трубы;
- эксцентриковая пара оправок с двусторонним рисунком «1/2 волна+чистая»;
- 5 оправок для гибки завитков;
- 3 чистых основания для самостоятельного изготовления оправок;
- 1 оправка для гибки углов;
- 2 набора для изготовления корзинок;
- 5 оправок для продольного скручивания квадрата;
- 4 оправки для гибки дуги из круглой трубы или прутка;
- оправки универсальные для гибки дуги из профильной трубы, квадрата и полосы;
- блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

Технические характеристики

Скорость вращения оправок - 16 об/мин.
Мощность мотора - 2,2 кВт. Питание - 380 В.